

JIS MF SERIES (Vehículos asiáticos)												
Tamaño de grupo	Código de JIS		Capacidad 20HR	CCA (SAE)	RC (MIN)	Dimensiones (mm)				Posición del polo positivo	Tipo de borne	Tipo de fijación
	Nuevo	Viejo				Largo	Ancho	Altura	Altura del borne			
B19	32B19FL	-	32	270	48	187	135	200	222	0	B	B1
	40B19L	NS40ZL	35	300	52	187	127	200	222	0	B	B0
	42B19FL	-	38	340	55	187	135	200	222	0	B	B1
B24	50B24L	N40LB	40	370	60	235	127	200	222	0	B	B0
	55B24FL	-	45	430	71	235	135	200	222	0	B	B1
	55B24FR	-	45	430	71	235	135	200	222	1	B	B1
	60B24FL	-	48	470	75	235	135	200	222	0	B	B1
D31	95D31L	NX120-7L	80	670	140	303	172	200	220	0	A	B0/B1
	95D31R	NX120-7	80	670	140	303	172	200	220	1	A	B0/B1
	105D31L	-	90	750	160	303	172	200	220	0	A	B0/B1
	105D31R	-	90	750	160	303	172	200	220	1	A	B0/B1
	115D31L	-	95	830	170	303	172	200	220	0	A	B0/B1
	115D31R	-	95	830	170	303	172	200	220	1	A	B0/B1

DIN MF SERIES (Vehículos europeos)											
Tamaño de grupo	Código de DIN	Capacidad 20HR	CCA (EN)	RC (MIN)	Dimensiones (mm)				Posición del polo positivo	Tipo de borne	Tipo de fijación
					Largo	Ancho	Altura	Altura del borne			
L2	5559	55	480	90	242	173	190	190	0	A	B13
L3	57220	72	610	120	276	173	190	190	0	A	B13